

le bloc béton nouvel R

EASY THERM

100% naturel

Les avantages du système constructif EASYTHERM

- À base d'ardoise expansée
- $R = 1.44 \text{ m}^2 \cdot \text{k/W}$
- Support d'enduit de type RT3 en monocouche
- Poids du bloc standard = 16 kg*
- Pose collée
- Peu de déchets grâce aux modules
- Forte performance mécanique (L40/L60)



TROPHÉES FIB
PRIX DE L'INNOVATION 2011

NF

CERIB
cofrac
43011

16kg

EASYTHERM*
standard
*500 x 200 x 250

AVEC LES MODULES FINIES LES DÉCOUPES

Une palette de solutions...

APLOMB & ALIGNEMENT, LA SIMPLICITÉ...



> Module
EASYTHERM*
300 x 200 x 250

ACCESSOIRES EASYTHERM*



> Blocs d'abouts



> Blocs d'angles



> Module
EASYTHERM*
200 x 200 x 250



> Module
EASYTHERM*
150 x 200 x 250

PLANELLE THERMO'RIVE*

Maçonnerie type A > 1

$\text{Psi} = 0,27 \text{ W/m} \cdot \text{K}$

Planelle Thermo'Rive (12+4)

Les avantages

- Évite la pose des rupteurs
- Conforme au DTU 26.1 et 26.2
- Support d'enduit RT3 enduit monocouche
- Rapidité de mise en œuvre (léger et collé)
- Trois hauteurs 17 - 20 - 24



THERMO'RIVE
BBC
ET 2012

THERMO'COFFRE*

1/2 coffre de volet roulant

THERMO'COFFRE*

$\text{Uc} = 0,27 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Isolation face arrière PSE th32

Les avantages

- Support d'enduit RT3 enduit monocouche
- Préintégré assure la stabilité de la pose
- Pose sans rails
- Section Béton conforme à l'Eurocode 8



102, Rue de Vannes
35600 REDON
☎ 02 99 72 55 20

T.P.M.

Z.I. du Bouridel
35770 VERN/SEICHE
☎ 02 99 62 80 82

Retrouvez EASYTHERM* sur Internet

www.easy-therm.fr / www.perinetcie.fr